



- 🇩🇰 WeDoLifting løbekatten har en lav indbygningshøjde, hvilket gør den oplagt at bruge til forskellige typer af taljer.
 - Justerbare afstandsstykker.
 - Kørehjul med kuglelejer.
 - Permanent smøremiddel ved hjulenes kuglelejer giver en flydende betjening.
 - Passer til de fleste I og H-bjælker.
- 🇸🇪 WeDoLifting blockvagn har en låg monteringshöjd, vilket gör den idealisk för olika typer av taljor.
 - Justerbara distanser.
 - Rullhjul med kullager.
 - Permanent smörjmedel i hjullagren ger en smidig drift.
 - Passar de flesta I- och H-balkar.
- 🇩🇰 The Push Trolley from WeDoLifting has a low installation height. Can be used with different kinds of hoists.
 - Adjustable spacers.
 - Ball bearing wheels.
 - Permanently lubricated, ball bearing mounted wheels allows smooth traversing.
 - Suitable for most I and H-beams.

Specifikationer / Specifikationer / Specifications

Varenummer	Kapacitet (WLL)	Prøvebelastning	Bjælke bredde	Min. radius	Hjuldiameter (R)	Vægt
Artikelnummer	Kapacitet (WLL)	Probelastning	Balk bredd	Min. radius	Hjulets diameter (R)	Vikt
Article code	Capacity (WLL)	Test load	Beam width	Min. radius	Wheel diameter (R)	Weight
	ton	ton	mm	m	mm	kg
5201000001	0.5	0.625	68-305	0.6	55	6.2
5201000002	1	1.25	68-305	0.8	70	10.2
5201000003	2	2.5	88-305	1	85	17
5201000004	3	3.75	110-305	1.4	105	28.5
-	5	6.25	116-305	1	117	42.6
-	10	12.5	130-305	1.2	150	89.8

Specifikationer / Specifikationer / Specifications

Driftstemperatur/ Driftstemperatur / Operating temperature -10°C - +60°C

Dimensioner / Mått / Dimensions

Kapacitet / Kapacitet / Capacity	A	B	C	D	E	G	H	J
ton								
0.5	212	67	37	77	43	399	18	56
1	248	83	42	93	48	412	22	65
2	293	100	44	101	51	431	27	82
3	350	123	52	122	60	450	34	90
5	382	136	58	138	66	480	40	100
10	467	165	40	318	273	513	72	115